



ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil

НЕ ПОДЖИГАЮЩАЯ ДРЕВЕСИНУ КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ С ВОДОЙ ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ БЕСЦВЕТНОЙ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НАПР. ДЕРЕВЯННЫЕ И ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ НОРМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ.

Не содержащий растворителей **ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil** на основе масел и воды дает возможность почти невидимой обработки деревянных поверхностей из дуба и светлых пород древесины (лиственница, сосна или клен). После применения материала деревянные и паркетные полы, ступени лестниц, мебельные поверхности или стеновые панели визуально кажутся необработанной и свежешлифованной древесиной. После нанесения двух слоев материала поверхности обладают водо- и грязеотталкивающими свойствами с высокими стойкими параметрами, они просты в уходе, легко освежаются и ремонтируются. Материал экологически чист, приятно пахнет, положительно влияет на атмосферу в помещении, наносится легко и сохнет быстро. Нанесение второго слоя возможно после двух часов, так что полный цикл обработки поверхности возможен в течение одного дня. Поверхность выглядит естественной, материал позволяет древесине «дышать» и регулирует влажность воздуха в помещении.

Отвечает требованиям норм:

- Код ГИС Ö10+
- Не содержит растворителей
- Decopaint EC
- Z-157.10-217 (Допуск как строительный материал по нормативам DIBt)
- ДИН EN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Не содержит VOC, формальдегида, кобальта и оксидов

Номер артикула: Бесцветный (A04356)

Упаковка: 5/1 литр

Хим. состав: Естественные возобновляемые сырьевые материалы (эмульсия модифицированного льняного масла с водой), не содержащие свинца и кобальта сиккативы, кремниевая кислота, микронизированные воски, двуокись титана

Срок хранения: В закрытой заводской упаковке не менее 24 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре не более +30°C / не менее +5°C.

Обозначение: Обязательное обозначение и указания по безопасности см. в паспорте безопасности на www.oli-lacke.de.

Расход: 2 слоя I В зависимости от впитываемости подложки 60-80 г/м² за один слой (12-15 м²/л)

Инструменты: Щетка, микрофибровый валик (5 мм) или аппликатор для масел, белый пад.

Указания по применению:

- Оптимальные условия нанесения при T - +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не рекомендуется нанесение при T подложки менее +15°C.
- Рекомендуется нанесение при комнатной температуре. Перед применением упаковку тщательно перемешать!
- ОЛИ-НАТУРА Scandic-Oil – материал для обработки свежешлифованного дуба или светлых пород. Не рекомендуется нанесение на темные поверхности.
- Удалить излишки масла с поверхности, избежать образования луж.
- Материал сохнет окислительным (воздушным) путем. Во время и после применения рекомендуется открыть окна для улучшения движения воздуха в помещении.

Подготовка поверхности:

- Рекомендуется тщательная ступенчатая шлифовка поверхности, начиная грубым зерном и заканчивая зерном P100-150 для деревянных полов, P180-240 для мебельных поверхностей.
- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от остатков масла, воска, жира, силикона, шлифовальной пыли и т.д.
- На паркетных полах рекомендуется шпатлевание швов перед окончательной шлифовкой с помощью ОЛИ-Шпатлевочного раствора и шлифовальной пыли.

Технология нанесения:

1. Тщательно перемешать упаковку с материалом. Вылить масло участками размером 5-10 кв.м. (60-80 гр./кв.м. в зависимости от породы древесины) и сразу распределить тонким равномерным слоем с помощью щетки, микрофибрового валика (5 мм) или аппликатора для масел.
2. После 10-20 мин. для впитывания втирать материал с помощью белого пада или полировальной машины, пока поверхность не кажется равномерно матовой.
3. Обязательно удалить излишки материала с помощью тряпки.
4. Промежуточная сушка – 2 часа. После этого наносить второй слой масла, как описано выше.

Сушка:

- В зависимости от влажности воздуха и температуры – после 1 часа поверхность суха от пыли, после 2 часов можно осторожно ходить по ней. До полного отверждения (3-5 дней после нанесения) беречь подложку от воды.

Уход:

Для текущего ухода рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Holzseife. Для освежения и обновления поверхности рекомендуется ОЛИ-НАТУРА **Refresher для дерева**.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно консультативный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические Информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

