

Технический паспорт

OLI-NATURA Colour-Oil



Описание

Цветные масла OLI-NATURA созданы на основе масла для столешниц OLI-NATURA Worktop-Oil, изготовленного из льняного и тунгового масла в сочетании с цветными пигментами. Они подходят для первоначальной и последующей обработки деревянной мебели, защищают и придают цвет всего лишь одним нанесением масла. Различные цветовые оттенки идеально подходят для еще необработанной и свежешлифованной мебели и лестниц из дерева, шпона или МДФ. Быстро отверждаемые цветные масла устойчивы к истиранию и создают матовое, водоотталкивающее и прочное покрытие. Пигментированное масло OLI-NATURA Colour-Oil доступно в пяти цветах, каждый из которых можно смешивать друг с другом. Для получения менее интенсивного цвета цветное масло можно смешать с маслом для столешниц OLI-NATURA Worktop-Oil.

Характеристики

Цвет	Moon White, Sand Stone, Choc Brown, Mountain Grey, Midnight Black
Расход	1 слой. В зависимости от шлифовки и впитывающей способности основания 20–40 г/м ² на слой (25–50 м ² /л)
Нанесение	ПАД бежевый, ткань, впитывающая масло.

Рекомендации по использованию

ПОДГОТОВКА: Тщательно отшлифуйте деревянную поверхность. Начните с грубой шлифовки. Рекомендуемое окончательное шлифование зернистостью 100-150 grit, но не мельче 180 grit. Влажность древесины: 8-12%. Поверхность должна быть сухой, обезжиренной, тщательно очищенной от шлифовальной пыли. Нанесите масло при комнатной температуре.

ОБРАБОТКА:

Нанесение шпателем либо тканью: Нанесите масло шпателем из нержавеющей стали или резиновым ракелем до тех пор, пока поверхность не будет покрыта равномерно. Добавьте масло, если участки слишком сухие. В течение 30 минут нанесите цветное масло бежевым падом вручную или орбитальной шлифовальной машинкой. Тщательно отполируйте хлопчатобумажной или маслом впитывающей тканью или белым полировальным падом. При необходимости на следующий день отполируйте еще раз хлопчатобумажной или впитывающей маслом тканью с небольшим количеством масла (5–10 мл/м²).

Нанесение Падом: Нанесите цветное масло вручную бежевым падом или орбитальной шлифовальной машинкой до тех пор, пока поверхность не будет покрыта равномерно. Добавьте масло, если участки слишком сухие.

Из-за высокого содержания пигментов обязательно удалите остатки масла в течение 30 минут хлопчатобумажной тканью или тканью, впитывающей масло, а затем несколько раз протрите и отполируйте. Поверхность должна выглядеть сухой на ощупь. При необходимости отполируйте еще раз на следующий день с помощью белого полировального пада, хлопчатобумажной или масло впитывающей ткани и небольшого количества масла (5–10 мл/м²).

По желанию масло можно обработать отвердителем OLI-NATURA HS в соотношении 5:1. После смешивания жизнеспособность Colour-Oil составляет 1-2 часа.

ВЫСЫХАНИЕ: В зависимости от влажности и температуры поверхность становится сухой через 1–2 часа, полностью затвердевает и становится устойчивой к истиранию через 5–7 дней. В это время беречь от воды и обращаться бережно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В нераспечатанном виде не менее 24 месяцев.

ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистителем кистей OLI-NATURA или масляным растворителем OLI-NATURA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пропитанные маслом ветошь/подушечки могут самовоспламениться из-за перегрева! Поэтому разложите их на плоской поверхности для просушки сразу после использования или храните под водой. Сам продукт, конечно, не является самовоспламеняющимся.

Эта информация составлена на основе технических и прикладных знаний специалистов компании Oli Laske и является общими рекомендациями, а не указаниями к действию. Каждый конкретный случай должен быть подвергнут практическому испытанию пользователем, который берет на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО "Паркетные технологии" - официальный дилер продукции Oli Laske и Oli Natura на территории Республики Беларусь.
РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д.66, пом. 156 | Тел.: +375 29 10 888 11 | parkettech.bel@gmail.com | пт.бел

