

# ARBORITEC™

## Classic+

Однокомпонентный лак для деревянных полов на водной основе, с содержанием керамики.

 СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

Arboritec™ Classic+ - это однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов, для использования в местах с интенсивным движением. Благодаря добавлению керамических частиц, лак быстро высыхает и его очень легко шлифовать. Лак Classic+ исключительно устойчив к царапинам, следам от каблуков и воздействию обычной бытовой химии. Добавление керамических частиц позволяет использовать на 30% меньше нефтехимического сырья, что делает Classic+ на 30% более экологичным по сравнению с лаками конкурирующих брендов.





# Classic+

## Рекомендации по использованию:

Поверхность должна быть отшлифована в соответствии с профессиональными стандартами, сухой и очищенной от загрязнений. Защищайте пол от прямых солнечных лучей и отключайте все системы подогрева полов за день до нанесения и в течение 24 часов после нанесения лака. Окончательную шлифовку пола следует производить с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 120 или 100 grit. Температура пола и воздуха должна составлять от 13°C до 25°C. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять от 40% до 60%. Более высокая влажность помещения увеличивает время высыхания лака, тем самым увеличивая время ожидания между слоями. При высокой температуре и низкой относительной влажности добавьте 2% Arboritec "Extender". Перед использованием встряхните контейнер в течение 30-60 секунд. Дайте ему настояться 2-3 минуты перед нанесением. Не разбавляйте лак. Обратите внимание! Перед нанесением лака Classic+ убедитесь, что морилки и герметики на основе растворителей, если они используются для улучшения цвета древесины, полностью отверждены.

## Нанесение

Нанесение отделки следует осуществлять по направлению паркетных планок и древесины. По возможности не допускайте нанесения отделочного покрытия поперек направления дневного света. Окна/двери должны быть закрыты, чтобы предотвратить поток воздуха, а вентиляция должна быть отключена на время нанесения. По возможности избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол во время нанесения покрытия. Classic+ подходит для нанесения легким T-образным аппликатором, валиком или кистью. Всегда проверяйте продукт на небольшом участке, чтобы убедиться в цвете и адгезии. Для достижения наилучших результатов на голом, неокрашенном деревянном полу всегда используйте отделку Classic+ с грунтовками Arboritec: First Coat или Vibrant, следуя инструкциям на этикетке. Рекомендуемый способ нанесения валиком диаметром 10 мм: 3 слоя Classic+ или 2 слоя Classic+ на грунтовку (Arboritec First Coat). Нанесите достаточное количество продукта, чтобы обеспечить хорошее выравнивание следов валика/аппликатора. Шлифование между слоями всегда возможно. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к поставщику напольных покрытий или в компанию Arboritec.

Интенсивно встряхните



## Техническая информация

<b>Специальный ингредиент</b>	Керамический кремнезем
<b>Рекомендуемое применение</b>	Коммерческие и жилые помещения, только для внутреннего использования
<b>Степень блеска</b>	Классический+ X matt (5); Классик+матовый (20); Классик+сатин (45); Классик+глянец (90)
<b>Дополнительные характеристики</b>	Обогащен керамикой, не содержит NMP
<b>ВОС по объёму:</b>	США: Макс. 240 г/л ЕС: 90 г/л (предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010) 2004/42/CE)
<b>Твердые вещества</b>	32%
<b>pH</b>	Прибл. 8
<b>Прибл. Вес/Плотность Запах</b>	8,93 фунта/галлон; 1,07 г/см <sup>3</sup> ; 1,07 кг/л
<b>Покровие безопасности/токсичности</b>	Неопасно / Не классифицировано
<b>Расход</b>	500–600 кв. футов на галлон с T-образной планкой / 8–11 м <sup>2</sup> /л или 95–131 г/м <sup>2</sup> с роликом
<b>Время сушки</b>	20°C/68°F (относительная влажность 50%) 30–60 минут на голом дереве; последующие слои: 2-4 часа. Дайте готовому полу отстояться не менее 24 часов. Не ходите по нему в этот период. Готов к легкому использованию и транспортировке через 24 часа. Полное отверждение происходит не позднее, чем через 7 дней.
<b>Срок годности</b>	1 год с даты изготовления в нескрытой оригинальной упаковке при температуре от 41F (5°C) до 77F (25°C). Берегите от замерзания!
<b>Химическая стойкость</b>	Срок годности смотрите на канистре.
<b>Очистка инструментов</b>	Устойчив к жиру, воде и обычным бытовым чистящим и моющим средствам.
<b>Утилизация</b>	Тщательно промойте все инструменты для нанесения водой сразу после использования.
<b>Обслуживание</b>	Никогда не сливайте излишки лака в канализацию. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами. Чтобы пол выглядел наилучшим образом, чистите и ухаживайте за ним, используя Arboritec «Cleaner» и «Refresher». следуя инструкциям по применению. Не мойте пол до его полного высыхания.

Информация и рекомендации, содержащиеся в этом техническом паспорте, являются рекомендациями по применению и не должны рассматриваться как гарантия. Производитель не несет ответственности за травмы, случайные или косвенные убытки. Пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли всю информацию на этикетках и в паспортах безопасности перед использованием этого продукта.

ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор продукции Synteco / Arboritec на территории Республики Беларусь.

РБ, г. Минск, ул. Матусевича, 66 - 156. Тел.: +375 29 10 888 11, parkettech.bel@gmail.com | [пт.бел](http://пт.бел)



**ПАРКЕТНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ**