

LIOS BIOIL Natural

Натуральное масло для обработки деревянных полов и паркета, деревянной мебели и элементов интерьера.



Описание

LIOS BIOIL Natural натуральное масло для ухода за деревянными полами. Благодаря покрытию LIOSBIOIL Natural древесина становится прочнее, её поверхность приобретает приятную гладкость, подчёркивается детальность древесных волокон.

Характеристики:

Нанесение:	машинным способом с помощью пада или ручным: щёткой, шпателем, тканью;
Температура применения:	+10°C - +25°C
Возможное разбавление:	LIOS SOLV
Высыхание поверхности:	12-24 ч
Полное высыхание:	15 дней
Расход:	40-60 м ² /л (в зависимости от пористости и впитывающей способности древесины)
Хранение:	1 год в оригинальной упаковке при температуре хранения +10°C - +25°C
Упаковка:	1 л
Очистка инструментов:	разбавитель DNE

Как использовать:

Хорошо взболтайте перед употреблением.

Отшлифуйте и зашкурьте паркет наждачной бумагой с зернистостью 100/120, затем протрите войлоком High Pro, чтобы получить поверхность, способную равномерно впитывать масло. В качестве альтернативы отшлифуйте пол наждачной бумагой или сеткой зернистостью не более 150.

Равномерно распределите LIOS BIOIL Natural. Через 15-20 минут после нанесения выровняйте пол с помощью машины для пола, с белым ПАДом и тряпкой, распределяя и удаляя излишки продукта.

Используйте тряпку для небольших комнат.

Если вам нужно обработать очень пористую древесину с крупными волокнами, повторите весь цикл через 12-24 часа. Во время нанесения второго слоя рекомендуется использовать впитывающую ткань, помещенную под пад, чтобы облегчить удаление излишков.

Через 24 часа нанесите LIOS BALM Fissativo, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL Wax, LIOS HARD WAX BIOIL, LIOS HARD WAX BIOIL 3D, OIL WAX PLUS или LIOS HARD WAX BIOIL 90 (см. соответствующие технические характеристики).

Хотя по полу можно ходить уже через 24 часа, он достигает максимальной прочности примерно через 15 дней. Обычный и/или внеочередной уход за полами, обработанными LIOS BIOIL Natural, должен выполняться продуктами линии LIOS (см. соответствующие технические паспорта).

Предупреждения:

Ветошь, валики, войлок, используемые для нанесения (и любая шлифовальная пыль) должны быть обильно смочены водой сразу после использования во избежание риска самовозгорания.

Элементы этикетки:

- Воспламеняющаяся жидкость и пары · Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
- Длительное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. · Может вызвать аллергическую реакцию.
- Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, нагретых поверхностей. Не курить. · Хранить контейнер плотно закрытым. · Надевать перчатки, защитную одежду; защищать глаза, лицо. · ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. · ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу / принять душ. · В случае пожара: тушить CO₂, пеной, химическим порошком для горящих жидкостей.

Содержит: 2-БУТАНОКСИМА; ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, РАЗВЕТВЛЕННЫЕ С6-С19 СОЛИ КОБАЛЬТА; Углеводороды, C11-C14, изоалканы, циклические, <2% ароматические;



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BIOIL_Natural.pdf